

Bauknecht Kühlschrank

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Modellkennung	WLE 885	
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	-	
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	A	
Energieverbrauch 157/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.	kWh	157
Nutzzinhalte	l	282
davon Frostfrei	l	-
Nutzzinhalte Kühlteil	l	282
davon Eiswürfelfach	l	-
Nutzzinhalte Gefrierfach	l	-
davon Sterne-Fach	l	-
Sternenkennzeichen	-	
davon Frostfrei	-	
Lagerzeit bei Störung (Temperaturanstiegszeit)	h	-
Gefriervermögen in kg/24 h	kg/24h	-
Klimaklasse: N. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C bestimmt.	+16/+32 (N)	
Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW	dB(A)	40
Einbaugerät	Freistehend	

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
 - = nicht vorhanden
- 1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230V 50Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
 - 2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
 - 3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14° C.
 - 4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2° C.
 - 5)
 - ☐ = Fach -6° C oder kälter.
 - ☐☐ = Fach -12° C oder kälter.
 - ☐☐☐ = Tiefkühl-/Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18° C oder kälter.
 - ☐☐☐☐ = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18° C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
 - 6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
 - 7) Temperaturanstieg auf -9° C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
 - 8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10° C bis +32° C;
 Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16° C bis +32° C;
 Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16° C bis +38° C;
 Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16° C bis +43° C;
 - 9) A-bewerteter Schalleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
 - 10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
 - 11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
 - 12) Türanschlag:
 l = links, r = rechts, w = wechselbar.
 - 13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
 - 14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.
 - 15) Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/25.**