

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kühlschrank

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Modellkennung		WLE 1015
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells		-
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)		A
Energieverbrauch 162/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.	kWh	162
Nutzzinhalte gesamt	l	330
davon Frostfrei	l	-
Nutzzinhalte Kühlteil	l	330
davon Eiswaürfelfach	l	-
Nutzzinhalte Gefrierfach gesamt	l	-
davon Sterne-Fach	l	-
Sternekennzeichen		-
davon Frostfrei		-
Lagerzeit bei Störung (Temperaturanstiegszeit)	h	-
Gefriervermögen in kg/24 h	kg/24h	-
Klimaklasse: N. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C bestimmt.		+16/+32 (N)
Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW	dB(A)	42
Einbaugerät		Freistehend

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
 - = nicht vorhanden
- 1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
 - 2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
 - 3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.
 - 4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2 °C.
 - 5) = Fach -6 °C oder kälter.
 = Fach -12 °C oder kälter.
 = Tiefkühl-Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18 °C oder kälter.
 = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
 - 6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
 - 7) Temperaturanstieg auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
 - 8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10 °C bis +32 °C;
 Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16 °C bis +32 °C;
 Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16 °C bis +38 °C;
 Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16 °C bis +43 °C;
 - 9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
 - 10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
 - 11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
 - 12) Türanschlag:
 l = links, r = rechts, w = wechselbar.
 - 13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
 - 14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.
 - 15) Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/25.**