



ELPE 8160 PT

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißlufttherd mit 11 Funktionen und Pyrolyse
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und integrierter Ankochautomatik
- CleverCook – Elektronik-Uhr
- Elektronische Backofenregelung Lightronic
- Elektronische Kochstellensteuerung Lightronic

FUNKTION

- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

AUSSTATTUNG

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kühle Front
- Metall-Schalterblende mit Glasinsel
- Versenkbare Bedienkebel
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- 1 Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A

- Energieverbrauch nach DIN 0.99 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Spannung: 230-400 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50Hz
- Gesamtanschlusswert: 10500 W
- Grilleistung 2450 W
- Gerätegewicht 38 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 40 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm

EPV 6640 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

DESIGN

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN

- 4 SprintStar Kochzonen mit elektronisch geregelte Lightronic, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DreikreisKochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG

- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 38 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm

HKP 811210
EAN 40 11577 76530 4

