

## BMV 6201 IN

Da incasso a scomparsa totale-Forno (55 l)

### REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- ventilazione multifunzione forno con 5 funzioni

### DOTAZIONE

- Volume vano cottura 55 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Protezione maniglia
- 1 lampada nel vano interno
- Pareti laterali goffrate
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

### ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

### SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.79 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.93 kWh ventilato
- Tensione: 230 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 2500 W
- Potenza della griglia 2500 W
- Peso del dispositivo 34 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 583x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 36 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

## ETP 8460 IN

Glaskeramik-piano cottura (60 cm)

### DESIGN

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

### ZONE DI COTTURA



- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- 4 SprintStar in modo costante, di cui
- **Davanti a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Davanti a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Dietro a sinistra:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

### DOTAZIONE

- Comando Easy Touch Control a regolazione elettronica
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 - 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Arresto di sicurezza automatico in funzione della potenza
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-230 V
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 6,2 kW
- Peso del dispositivo 8.5 kg
- Altezza d'installazione: 42 mm



BKS 500002  
EAN 40 11577 76635 6