BKS 501103









BMVD 8200/IN

Appareil encastrable-Four mit Display (65 l)

TIMER

- chaleur tournante multifonctionnellefour avec 5 fonctions
- ClassicCook Horloge électronique

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 65 litres
- Porte pleine, 2 verres
- · Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- Protection des poignées
- 1 lampe à l'intérieur
- · Panneaux latéraux lisses
- Porte SimpleClean
- SimpleClean-System
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

1 grille

1 plaque à patisserie émaillée

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI-ONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.89 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.95 kWh
- Alimentation électrique: 230 V
- Fusibile: 16 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 2600 W
- Puissance du gril 2500 W
- Poids de l'appareil 38 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP):
 583 x 560 x 550 mm
- · Poids de l'appareil emballé 40 kg

BKS 501103

EAN 40 11577 76638 7

Dimensions du produit emballé (Hx-LxP) : 690 x 630 x 650 mm

ETPV 7640 IN

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 4 SprintStar zones de cuisson, dont1 DUO-Zweikreiszone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Avant droite: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- Arrière gauche: 11,5/18 cm Ø, 750/1800 watt
- Arrière droite: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- · Commandes sensitives
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 6,0 kW
- Poids de l'appareil 8.5 kg
- Hauteur d'encastrement : 42 mm



