



BMVD 8200/IN

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Display (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- ventilazione multifunzione forno con 5 funzioni
- ClassicCook – orologio elettronico

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- Protezione maniglia
- 1 lampada nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Porta SimpleClean
- SimpleClean-System
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.89 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.95 kWh ventilato
- Tensione: 230 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 2600 W
- Potenza della griglia 2500 W
- Peso del dispositivo 38 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 583x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 40 kg

- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

ETPV 7640 IN

Glaskeramik-piano cottura (60 cm)

DESIGN

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA



- 4 SprintStar in modo costante, di cui 1 DUO-Zweikreiszone di cottura, 1 Bräter-Zweikreiszone di cottura
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Davanti a destra:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Dietro a sinistra:** 11,5/18 cm Ø, 750/1800 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 230 V
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 6,0 kW
- Peso del dispositivo 8.5 kg
- Altezza d'installazione: 42 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 9 kg



BKS 501103
EAN 40 11577 76638 7