

## EMV 6261 IN

### Da incasso a scomparsa totale-Fornello (63 l)

#### REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- ventilazione multifunzionefornello con 5 funzioni
- Tutte le 4 zone di cottura con livello di fusione, funzione di mantenimento in caldo, livello Turbo e cottura automatica integrata
- Controllo elettronico fornelli elettronici Lightronic

#### DOTAZIONE

- Volume vano cottura 63 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Protezione maniglia
- 1 lampada nel vano interno
- Pareti laterali goffrate
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili
- Grande finestra panoramica

#### ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

#### SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.92 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.79 kWh ventilato
- Tensione: 230-400 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 9500 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Peso del dispositivo 34 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

- Peso del dispositivo imballato 36 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

## EK 6640 IN

### Glaskeramik-piano cottura (60 cm)

#### DESIGN

- Telaio piatto in acciaio inossidabile

#### ZONE DI COTTURA



- 4 SprintStar in modo costante con Lightronic a regolazione elettronica, di cui
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Davanti a destra:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

#### DOTAZIONE

- Numero indicatori calore residuo: 4
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar

#### SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 6,2 kW
- Peso del dispositivo 8.5 kg
- Altezza d'installazione: 40 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 9.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 680 x 605 mm



HKS 400002  
EAN 40 11577 76642 4