

TK DR1

Kondensationstrockner (7 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Mengenautomatik für umweltfreundliches und schonendes Trocknen
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Übersichtliches Display

WEISS

TK DR1
EAN 40 11577 70945 2

KOMFORT

- Mengenautomatik für umweltfreundliches und schonendes Trocknen
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Ablaufschlauch an der Rückwand
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl

PROGRAMME

- 9 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Supersanft, Lüften und ein Zeitprogramm
- Supersanft: das Programm für sehr empfindliche Textilien
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Zeitschaltautomatik bis 90 Min.

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 1-12 Std.
- Übersichtliches Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B¹

- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 502.8 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 4.18 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 74 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 84 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 86 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 85 %
- Gewichtete Programmdauer: 85 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 112 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 65 Min.
- Verbrauch und Trockendauer (7 kg Baumwolle, schranktrocken bei 1000 UpM): 3.92 kWh/112 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 16 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 85x60x62 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D