

# TRKA 8002

Kondensationstrockner (8 kg)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- **Green Intelligence**
- Mouvement alternatif du tambour
- Option Anti-froissement
- **Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée**

BLANC

TRKA 8002  
EAN 40 11577 70966 7

## CONFORT

- Contrôle automatique du volume pour un séchage doux et respectueux de l'environnement
- Option Anti-froissement
- Tambour réversible pour un séchage optimal et une meilleure protection contre les plis
- Butoir de portedroite, interchangeable
- Sécurité enfants
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Flux d'Air Diagonal
- Réservoir Dessus
- Tuyau de vidange sur le panneau arrière
- Voyant de nettoyage du filtre échangeur de chaleur
- 12 l Volume du tambour: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériel:inox

## PROGRAMMES

- 12 programmes de séchage à commande électronique pour coton, résistant, linge délicat, linge de maison, Soie, SoftFinish pour laine, XXL, ventilation
- **Programme SoftFinish**
- Programme Mix
- Programme XXL
- Programme Soie

## OPTIONS

- Réglage électronique fin du degré de séchage par 3 étapes
- **EcoMonitor**: affiche la consommation d'énergie nécessaire selon la programmation choisie

## DISPLAY

- Départ différé 1-12h
- Affiche clair
- Indication du temps restant

## Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée

- Témoin lumineux filtre, conteneur
- Capacité tambour 8 kg
- Classe énergétique A+, classe de taux de condensation A<sup>1</sup>
- Niveau sonore 71 dBA
- Consommation d'énergie par cycle 2.32 kWh (Coton prêt à ranger 1000 Rpm)
- Consommation d'énergie par cycle 2.32 kWh (Coton prêt à ranger 1000 Rpm)
- Durée du cycle : 179 minutes

## DIMENSIONS ET RACCORDEMENT

- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 10 A Ampere
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 1050 W
- Câble de raccordement : 150 cm
- Poids de l'appareil : 46 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,5x59,6x63,2 cm
- Poids de l'appareil emballé : 48 kg
- Angle d'ouverture porte 140°
- Dimensions (HxLxP): 84,5x59,6x63,2 cm

## ACCESSOIRES

- Tuyau de vidange condensation fourni
- Option Inversion Plus

<sup>1</sup> Classe énergétique d'A+++ à D