PRODUKTDATENBLATT



Bauknecht Dryer

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Modellkennung		TRKB 8682
Nennkapazität in kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollst	tändiger Befüllung ko	8
Gerätetyp		
Abluft-Haushaltswäschetrockner		-
Kondensations-Haushaltswäschetrockner		•
Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
Energieeffienzklasse auf einer Skala von A+++ (niedriger Energieverbrauch) bis D (hoh	her Energieverbrauch)	В
Energieverbrauch von - kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das wollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts	Betriebsarten mit	-
Trocknertyp		Wäschetrockner mit Automatik
Energieverbrauch		
Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kWh	-
Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	kWh	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm be lung	ei vollständiger Befül- W	-/-
Dauer des unausgeschalteten Zustands	mir	-
Das Programm "Baumwolle ECO" ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das programm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Ei Baumwolle am effizientesten.	. Dieses Programm	
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger f Teilbefüllung	Befüllung und mir	-
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	mir	-
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	mir	-
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Kondensationseffizienz) bis G (geringste Kondensations	effizienz)	_
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung		-
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung		-
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung		-
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllur	ng db(A)	74
Einbaugerät		Freistehend