


TRKA 4580

Kondensationstrockner (8 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Mengenautomatik für umweltfreundliches und schonendes Trocknen
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Fertig in – die clevere Programmendevorwahl

WEISS

TRKA 4580

EAN 40 11577 70958 2

KOMFORT

- Mengenautomatik für umweltfreundliches und schonendes Trocknen
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Ablaufschlauch an der Rückwand
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl

PROGRAMME

- 14 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Seide, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- Zeitschaltautomatik bis 180 Min.

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung
- EcoMonitor – zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie zu sparen

DISPLAY

- Innovatives und interaktives FL-Display und Restzeitanzeige
- Fertig in – die clevere Programmendevorwahl
- Separate Programmablaufanzeige

- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse A+, Kondensations-effizienzklasse A¹
- Geräuschwert nach IEC 704: 71 dB(A) re 1 pW
- Verbrauch und Trockendauer (8 kg Baumwolle, schranktrocken bei 1000 UpM): 2.32 kWh/179 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 10 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 85x60x63 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D