TRKA 4580

Kondensationstrockner (8 kg)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **Green Intelligence**
- Mouvement alternant du tambour
- Option Anti-froissement
- **Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée**

BLANC

TRKA 4580
EAN 40 11577 70958 2

CONFORT

- Contrôle automatique du volume pour un séchage doux et respectueux de l'environnement
- Option Anti-froissement
- Tambour réversible pour un séchage optimal et une meilleure protection contre les plis
- Butoir de portedroite, interchangeable
- Sécurité enfants
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Flux d'Air Diagonal
- RéservoirDessus
- Tuyau de vidange sur le panneau arrière
- Voyant de nettoyage du filtre échangeur de chaleur
- 121 l Volume du tambour: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériel:inox

PROGRAMMES

- 14 programmes de séchage à commande électronique pour coton, résistant, linge délicat, linge de maison, Soie, SoftFinish pour laine, XXL, ventilation et un programme de temps
- **Programme SoftFinish**
- Programme Mix
- Programme XXL
- Programme Soie
- Minuterie jusqu'à 180 min.

OPTIONS

- Réglage électronique fin du degré de séchage
- **EcoMonitor :** affiche la consommation d'énergie nécessaire selon la programmation choisie
- **Eclairage du tambour**

DISPLAY

- Affichage FL innovant et interactif
- Indication du temps restant
- **Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée**
- Affichage séparé du déroulement du programme
- Témoin lumineux filtre, conteneur

CONSOMMATION

- Capacité tambour 8 kg
- Classe énergétique A+, classe de taux de condensation A[1]
- Niveau sonore 71 dBA
- Consommation d'énergie par cycle 2.32 kWh (Coton prêt à ranger 1000 Rpm)
- Consommation d'énergie par cycle 2.32 kWh (Coton prêt à ranger 1000 Rpm)
- Consommation d'énergie annuelle 147 kWh
- Durée du cycle : 179 minutes

DIMENSIONS ET RACCORDEMENT

- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 10 A Ampere
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 1050 W
- Câble de raccordement : 150 cm
- Poids de l'appareil : 46 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 85x60x63 cm
- Poids de l'appareil emballé : 48 kg
- Angle d'ouverture porte 140°
- La prise est suffisante pour la connexion
- Dimensions (HxLxP): 85x60x63 cm

ACCESSOIRES

- Tuyau de vidange condensation fourni

[1] Classe énergétique d'A+++ à D

DRAFT

Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fiche technique du produit de l'UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifications et d'erreurs · Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l'autorisation de l'éditeur · Statut 06.02.2025.
*TVA excl. / Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l'achat de l'appareil. Modifications réservées.