EXCELLENCE 7210

Kondensationstrockner (7 kg)















TOP 4

- Schontrommel: einzigartige Wäschepflege dank optimierter Trommelform
- Mengenautomatik für umweltfreundliches und schonendes Trocknen
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten

WEISS

EXCELLENCE 7210 EAN 40 11577 71021 2

KOMFORT

- Schontrommel: einzigartige Wäschepflege dank optimierter Trommelform
- Mengenautomatik f
 ür umweltfreundliches und schonendes Trocknen
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 | Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert

PROGRAMME

- 14 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Sport, Jeans, Seide, Lüften und ein Zeitprogramm
- Sport-Programm f
 ür eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen

 Toytilion
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmäßige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- Zeitschaltautomatik bis 120 Min.

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen
- EcoMonitor zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie zu sparen

DISPLAY

- Innovatives und interaktives Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Fertig in die clevere Programmende-Vorwahl
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 502.8 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 4.18 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 70 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 85 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 84 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 86 %
- Gewichtete Programmdauer: 88 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 115 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 68 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 16 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Anschlussmöglichkeit für Abluftschlauch hinten
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x63,2 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen
 KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D