

Whirlpool Dryer

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Whirlpool
Modellkennung		AZB 7K200
Nennkapazität in kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kg	7
Gerätetyp		
Abluft-Haushaltswäschetrockner		-
Kondensations-Haushaltswäschetrockner		•
Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (niedriger Energieverbrauch) bis D (hoher Energieverbrauch)		B
Energieverbrauch von 502,8 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.		502,8
Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.		kWh/Jahr
Trocknertyp		
Energieverbrauch		
Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kWh	4,18
Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	kWh	2,29
Leistungsaufnahme im		
Aus-Zustand/Nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	W	0,11 / 1,47
Dauer des unausgeschalteten Zustands		
Das Programm „Baumwolle ECO“ ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.		min
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung		88
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung		min 115
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung		min 68
Kondensationseffizienzklasse		
auf einer Skala von A (höchste Kondensationseffizienz) bis G (geringste Kondensationseffizienz)		B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung		84
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung		86
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung		85
Schalleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung		70 db(A)
Einbaugerät		Pose-libre