

BMVK 8200 IN

Appareil encastrable-Four mit Display (60 l)

TIMER

- chaleur tournante multifonctionnelle-four avec 5 fonctions
- ClassicCook+ vert Horloge électronique

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 60 litres
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Température réglable jusqu'à 250°C
- 1 lampe à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Porte SimpleClean
- SimpleClean-System
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.79 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.91 kWh
- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 13 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 2500 W
- Puissance du gril 2500 W
- Poids de l'appareil 34 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 583 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 36 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

ETC 8640 IN

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

- Cadre plat en acier inoxydable

ZONES DE CUISSON



- Commandes frontales
- 4 SprintStar zones de cuisson, dont
- **Avant gauche:** 18 cm Ø, 1700 watt
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Arrière gauche:** 21 cm Ø, 2100 watt
- **Arrière droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Commande électronique Easy Touch
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique de sécurité dépendant de la puissance
- Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 6,2 kW
- Poids de l'appareil 8 kg
- Hauteur d'encastrement : 46 mm



BKSN 501104
EAN 40 11577 76294 5