

GMF 7522/IXL

Gaskochmulde (73 cm)

Whirlpool



TOP 4

- **Surface inox iXelium** : résistance aux rayures, aux traces de doigts et au jaunissement; extrêmement facile à entretenir
- Zones couplables: idéal pour les récipients de grande taille
- Repose-casseroles **en fonte**: pour une stabilité parfaite
- Sécurité thermocouple coupant l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme

iXelium

GMF 7522/IXL

EAN 80 03437 82844 7

DESIGN

- Finition : **Surface inox iXelium** : résistance aux rayures, aux traces de doigts et au jaunissement; extrêmement facile à entretenir

ZONES DE CUISSON

- Commandes frontales
- Nombre de brûleurs gaz: 5
- 3 Repose-casseroles **en fonte**
- **Avant gauche**: 7,5 cm Ø, Semi-rapide 1400 watt
- **Avant droite**: 5 cm Ø, Auxiliaire 1000 watt
- **Arrière gauche** : Rapide 3000 W W, 10 cm Ø
- **Milieu**: 13 cm Ø, Ultra-rapide 5000 W watt
- **Arrière droite** : Semi-rapide 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone couplables 38 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de commande
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gaz
- Allumage électronique d'une main
- Sécurité thermocouple

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 11 kW
- Câble de raccordement 85 cm
- Poids de l'appareil 10,5 kg
- Hauteur d'encastrement : 38 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 480 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 730 x 510 mm
- Poids de l'appareil emballé : 11,3 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 181 x 810 x 560 mm
- Raccordement tuyau de gaz : 1/2
- Position de raccordement tuyau de gaz : arrière droite

