

GSIK 8224A2

Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean+ – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Doppelscharnier

EDELSTAHL

GSIK 8224A2

EAN 40 11577 83466 6

BAUART

- Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- Sparsam dank Beladungserkennung
- **PowerClean+** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensor+, Express, Glasprogramm, Nachtprogramm, Dual Wash, Normal Express

BETRIEBSARTEN

- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option für Spültabs

GESCHIRRRKÖRBE


- Oberkorb höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unter-korb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Anthrazitfarbene Geschirrrkörbe

VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungs-kategorie A¹
- Ab 7 Liter Wasser je nach Verschmutzungs-grad im Sensorprogramm
- 9 Liter Wasser, 0,92 kWh Strom im Stan-dardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardpro-gramm bei 280 Spülgängen: 2520 Liter Wasser, 261 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- 220-230 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 150 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x570x597 mm
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspül-programm – Nur 42 dB(A) im Normalpro-gramm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Schalterblende von 124 bis 149 mm hö-henverstellbar



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D