

TRKD 5580

Kondensationstrockner (8 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Dynamic Intelligence-Technologie für energieoptimiertes und schonendes Trocknen
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Fertig in – die clevere Programmendevorwahl

WEISS

TRKD 5580

EAN 40 11577 71007 6

KOMFORT

- Dynamic Intelligence-Technologie für energieoptimiertes und schonendes Trocknen
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag links, wechselbar
- Kindersicherung
- Grosse Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 l Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl

PROGRAMME

- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmässige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- Supersanft: das Programm für sehr empfindliche Textilien
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- Zeitschaltautomatik bis 120 Min.

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung
- EcoMonitor – zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie zu sparen

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- Innovatives und interaktives Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige

- Fertig in – die clevere Programmendevorwahl
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 560.4 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 4.74 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 70 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 85 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 84 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 86 %
- Gewichtete Programmdauer: 102 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 135 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 78 Min.
- Jährlicher Energieverbrauch 277 kWh

ANSCHLUSS UND MASSE

- Spannung: 230 V
- Absicherung: 16 Ampere
- Frequenz 50Hz
- Verbindungsleistung: 2700 W
- Verbindungskabel: 150 cm
- Gerätegewicht: 40 kg
- Abmessungen des Geräts (HxBxT): 84,5x59,6x63,2 cm
- Gewicht des verpackten Geräts: 42 kg
- Öffnungswinkel Tür 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Masse (HxBxT): 84,5x59,6x63,2 cm

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D