

TRKD 5580

Kondensationstrockner (8 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Tecnologia Dynamic Intelligence per asciugatura a risparmio energetico e delicata
- Cestello reversibile per asciugatura ottimale e protezione anti piega migliorata
- Funzione anti piega – evita la formazione di pieghe
- Fine ciclo tra – la preselezione fine programma intelligente

BIANCO

TRKD 5580
EAN 40 11577 71007 6

COMFORT

- Tecnologia Dynamic Intelligence per asciugatura a risparmio energetico e delicata
- **Funzione anti piega** – evita la formazione di pieghe
- Cestello reversibile per asciugatura ottimale e protezione anti piega migliorata
- Fermanporte A sinistra, sostituibile
- Sicura per bambini
- Ampia apertura della porta per facilitare carico e scarico
- Vaschetta dell'acqua In alto
- Indicatore pulizia filtro scambiatore di calore
- Volume del cestello 121 l: il cestello grande assicura una cura speciale dei capi di biancheria – Materiale: Acciaio inox

PROGRAMMI

- Programma Sport per un trattamento delicato dei capi sportivi e dei tessuti sensibili
- Programma Jeans per un'asciugatura particolarmente uniforme e delicata di jeans e tessuti di cotone spesso
- Supersoft: il programma per tessuti molto sensibili
- MIX: Programma misti per ogni giorno
- Programma Seta: delicato sui tessuti delicati
- Timer partenza ritardata fino a 120 min.

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- Regolazione di precisione elettronica del grado di asciugatura
- EcoMonitor – mostra il consumo di energia ottimale e consente di selezionare l'opzione di asciugatura ottimale e di risparmiare quanta più energia possibile

DISPLAY

- Preselezione ora d'inizio: 12 Ore
- Display innovativo e interattivo

- Preselezione ora d'inizio e indicatore del tempo residuo
- Fine ciclo tra – la preselezione fine programma intelligente
- Indicatore separato del funzionamento di un programma
- Indicatore pulizia del filtro della lanuggine, Svuotamento della vaschetta dell'acqua

VALORI DI CONSUMO

- 8 Capacità di carico
- Classe di efficienza energetica B, classe di efficienza di condensazione B¹
- Consumo di energia annuale ponderato anche a pieno carico: 560.4 kWh
- Consumo di energia a pieno carico: 4.74 kWh
- Livello di rumorosità IEC 704: 70 dB(A) re 1 pW
- Efficienza di condensazione ponderata 85 %
- Efficienza di condensazione media a pieno carico: 84 %
- Efficienza di condensazione media con carico parziale: 86 %
- Durata programma ponderata: 102 min.
- Durata del programma a pieno carico: 135 min.
- Durata del programma con carico parziale: 78 min.
- Consumo annuo di energia 277 kWh

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Tensione: 230 V
- Fusibile: 16 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza connessione: 2700 W
- Cavo di collegamento: 150 cm
- Peso del dispositivo: 40 kg
- Dimensioni del dispositivo (AxLxP): 84,5x59,6x63,2 cm

- Peso del dispositivo imballato: 42 kg
- Angolo di apertura della porta 140°
- La presa è sufficiente per la connessione
- Dimensioni (AxLxP): 84,5x59,6x63,2 cm

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D