







EMCK 8261 IN

Da incasso a scomparsa totale-Fornello mit Display (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERA-TIVE

- ventilazione multifunzionefornello con 5 funzioni
- Tutte le 4 zone di cottura con livello di fusione, funzione di mantenimento in caldo, livello Turbo
- orologio elettronico ClassicCook+ verde

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- · Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- · Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento
- · Temperatura dell'area cottura fino a 250°C
- 1 lampada nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- · Consumo energetico secondo DIN 0.91 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 13 A
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 9600 W
- Potenza della griglia 1400 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm

HEKO 7548 EAN 40 11577 76004 0

Peso del dispositivo 28.85 kg

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 30.85 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

ECV 3460 IN

Glaskeramik-piano cottura (60 cm)

DESIGN

Telaio stretto in acciaio inossidabile

ZONE DI COTTURA

- · 4 zone di cottura regolabili automaticamente in modo costante, livello di fusione, livello di mantenimento in caldo e livello Turbo, di cui 1 Bräter-Zweikreiszona di cottura, 1 DUO-Zweikreiszona di cottura
- Davanti a sinistra: 18 cm Ø, 1700 Watt
- Davanti a destra: 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Dietro a sinistra: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- Dietro a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt DOTAZIONE

Numero indicatori calore residuo: 4

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 7,0 kW
- Peso del dispositivo 8.0 kg
- Altezza d'installazione: 40 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- · Peso del dispositivo imballato: 8.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (Ax-LxP):130 x 680 x 605 mm
- Combinabile connull



