


HSCX 80316

Wärmepumpentrockner (8 kg)

Whirlpool



TOP 4

- Mehrsprachiges Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf
- WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle

Weiß

HSCX 80316

EAN 80 03437 47298 5

KOMFORT

- WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Inklusive Kondensatablauf-Garnitur
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen

PROGRAMME

- 18 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Täglich, Sport, Jeans, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- Mehrsprachiges Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Energieeffizienzklasse A+, Kondensations-

effizienzklasse A¹

- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 290 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 2,4 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 147 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 196 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 110 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 230 Volt/50 Hz, 950 W Leistung
- Gewicht brutto 48 kg, Gewicht netto 46 kg
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x65,9 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D