


HSCX 80316

Wärmepumpentrockner (8 kg)

Whirlpool



TOP 4

- **Supreme Care** : Protège le linge grâce à la structure innovatrice du tambour et les programmes spéciaux
- **SteamCare**
- Mouvement alternant du tambour
- **Programme Laine**

blanc

HSCX 80316

EAN 80 03437 47298 5

CONFORT

- **Supreme Care** : Protège le linge grâce à la structure innovatrice du tambour et les programmes spéciaux
- **SoftMove** : des mouvements de tambour adaptés aux différents types de programmes
- Mouvement alternant du tambour
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- RéservoirDessus
- Kit d'évacuation des condensats inclus
- Voyant de nettoyage du filtre échangeur de chaleur
- Taux de condensation pondéré 91 %
- Taux de condensation moyen pour un remplissage complet: 91 %
- Taux de condensation moyen pour une demi-charge: 91 %
- Durée pondérée du programme: 147 min.
- Durée du programme standard coton : 196 Min.
- Durée du programme pour une demi-charge: 110 min.
- Consommation d'énergie par cycle 2.4 kWh (Coton prêt à ranger 1000 Rpm)
- Consommation d'énergie par an 147 kWh
- Durée du cycle : 186 minutes

PROGRAMMES

- 18 programmes électroniques dont Coton, Synthétiques, Délicat et aussi Ventilation , Temps de séchage
- **Programme Laine**
- Programme Sport
- Programme Jeans
- Programme Mix
- Programme XXL

OPTIONS

- 3 degrés de séchage
- **SteamCare** : un linge défroissé, frais et prêt à porter

DISPLAY

- Départ différé 12h
- Affichage séparé du déroulement du programme
- Témoin lumineux filtre, conteneur

CONSOMMATION

- Capacité allant jusqu'à 8 kg
- Classe énergétique A+/A-40¹
- Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh
- Consommation d'énergie par cycle : 2.4 kWh
- Niveau sonore 65 dBA

DIMENSIONS ET RACCORDEMENT

- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 10 A, voltage: 230 Volt/50 Hz, puissance: 950 W
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 950 W
- Câble de raccordement : 150 cm
- Poids de l'appareil : 46 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,5x59,6x65,9 cm
- Poids de l'appareil emballé : 48 kg
- Angle d'ouverture 140°
- Dimensions (HxLxP): 84,5x59,6x65,9 cm

ACCESSOIRES

- Tuyau de vidange condensation fourni

¹ Classe énergétique d'A+++ à D