

HSCX 90532

Wärmepumpentrockner (9 kg)

Whirlpool



A+++

TOP 4

- Display multilingua con preselezione tempo di inizio, indicatore del tempo residuo e comando bControl
- 3D AirCare – l'innovativa corrente d'aria 3D asciuga la biancheria e persino la lana in modo delicato e uniforme
- Volume del cestello 121 l: il cestello grande assicura una cura speciale dei capi di biancheria – Materiale: Acciaio inox {198}
- WoolPerfection – ciclo lana particolarmente delicato che la asciuga con estrema delicatezza – senza nessun accessorio extra

Bianco

HSCX 90532

EAN 80 03437 47323 4

COMFORT

- **3D AirCare** – l'innovativa corrente d'aria 3D asciuga la biancheria e persino la lana in modo delicato e uniforme
- **WoolPerfection** – ciclo lana particolarmente delicato che la asciuga con estrema delicatezza – senza nessun accessorio extra
- Ampia apertura della porta per facilitare carico e scarico
- Vaschetta dell'acqua in alto
- Indicatore pulizia filtro scambiatore di calore
- Volume del cestello 121 l: il cestello grande assicura una cura speciale dei capi di biancheria – Materiale: Acciaio inox
- **Classe di efficienza energetica A+++**, classe di efficienza di condensazione A¹
- Consumo di energia annuale ponderato anche a pieno carico: 194.4 kWh
- Consumo di energia a pieno carico: 1.6 kWh
- Livello di rumorosità IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Efficienza di condensazione ponderata 91 %
- Efficienza di condensazione media a pieno carico: 91 %
- Efficienza di condensazione media con carico parziale: 91 %
- Durata programma ponderata: 184 min.
- Durata del programma a pieno carico: 240 min.
- Durata del programma con carico parziale: 142 min.

PROGRAMMI

- SoftFinish: per lana vaporosa e soffice
- Programma Jeans
- MIX: Programma misti per ogni giorno
- XXL: per capi di biancheria ingombranti

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- Regolazione di precisione elettronica del grado di asciugatura in 3 livelli
- SteamCare sfrutta la forza naturale del vapore – cura, liscia e rinfresca perfettamente i tessuti

DISPLAY

- Display multilingua con preselezione tempo di inizio, indicatore del tempo residuo e comando bControl
- Fine ciclo tra – la preselezione fine programma intelligente
- Indicatore separato del funzionamento di un programma
- Indicatore pulizia del filtro della lanuggine, Svuotamento della vaschetta dell'acqua

VALORI DI CONSUMO

- Capacità di carico fino a 9 kg

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Tensione: 230 V
- Fusibile: 10 A, tensione: 230 Volt/50 Hz, potenza: 550 W
- Peso lordo 49 kg, peso netto 47 kg
- ProfDryer: 140°
- Dimensioni (AxLxP): 84,5x59,6x65,9 cm

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D