

HSCX 10442

Wärmepumpentrockner (10 kg)

Whirlpool



A++

TOP 4

- Mehrsprachiges Touch-Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- 3D AirCare – der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmässig
- WoolPerfection – pflegt Wolle besonders schonend und trocknet Wolle extrem sanft – ganz ohne extra Zubehör
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf

Weiss

HSCX 10442
EAN 80 03437 47333 3

KOMFORT

- **3D AirCare** – der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmässig
- **WoolPerfection** – pflegt Wolle besonders schonend und trocknet Wolle extrem sanft – ganz ohne extra Zubehör
- WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Grosse Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- 121 l Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl

PROGRAMME

- 19 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Täglich, Sport, Jeans, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für grosse Wäschestücke

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 12 Std.

- Mehrsprachiges Touch-Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Fassungsvermögen bis zu 10 kg
- Energieeffizienzklasse **A++**, Kondensations-effizienzklasse A¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 280.4 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 2.32 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 207 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 280 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 152 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Spannung: 230 V
- Absicherung: 10 A, Spannung: 230 Volt/50 Hz, Leistung: 550 W
- Gewicht brutto 49 kg, Gewicht netto 47 kg
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Masse (HxBxT): 84,5x59,6x65,9 cm

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D