

GSFP X285A3I

Freistehender Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **PowerClean+** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **PowerDry** – außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- Besteckschublade

EDELSTAHL

GSFP X285A3I
EAN 40 11577 83538 0

BAUART

- Freistehender Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- Connectivity
- **PowerDry** – außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- Sparsam dank Beladungserkennung
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **PowerClean+** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz
- Unterbaufähig

SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Express, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Tagesprogramm, 1 Stunde Spülen und Trocknen

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb

- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe

VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A+++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- Ab 7.5 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- 10 Liter Wasser, 0,82 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2800 Liter Wasser, 234 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- 220-230 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 150 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x597 mm
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm – Nur 44 dB(A) im Normalprogramm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 834 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D