

HSCX 80429

Wärmepumpentrockner (8 kg)

Whirlpool



A++

TOP 4

- Mehrsprachiges Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- 3D AirCare – der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmäßig

- WoolPerfection – pflegt Wolle besonders schonend und trocknet Wolle extrem sanft – ganz ohne extra Zubehör
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf

Weiß

HSCX 80429

EAN 80 03437 47447 7

KOMFORT

- **3D AirCare** – der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmäßig
- **WoolPerfection** – pflegt Wolle besonders schonend und trocknet Wolle extrem sanft – ganz ohne extra Zubehör
- WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl

PROGRAMME

- 18 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Täglich, Sport, Jeans, Seide, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke
- Seide-Programm

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- Mehrsprachiges Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Energieeffizienzklasse **A++**, Kondensationseffizienzklasse A¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 235.5 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.97 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 129 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 169 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 99 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 230 Volt/50 Hz, 950 W Leistung
- Gewicht brutto 49 kg, Gewicht netto 47 kg
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x65,9 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D