

Whirlpool Dryer

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Whirlpool
Modellkennung		HDLX 70412
Nennkapazität in kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kg	7
Gerätetyp		
Abluft-Haushaltswäschetrockner		-
Kondensations-Haushaltswäschetrockner		•
Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (niedriger Energieverbrauch) bis D (hoher Energieverbrauch)		A++
Energieverbrauch von 210,8 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.		210,8
		kWh/Jahr
Trocknertyp		
Energieverbrauch		-
Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kWh	1,74
Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	kWh	0,99
Leistungsaufnahme im		
Aus-Zustand/Nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	W	0,11 / 0,81
Dauer des unausgeschalteten Zustands		
		min
Das Programm „Baumwolle ECO“ ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.		15
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung		
		min
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung		125
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung		min
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung		164
		min
		95
Kondensationseffizienzklasse		
auf einer Skala von A (höchste Kondensationseffizienz) bis G (geringste Kondensationseffizienz)		A
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung		91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung		91
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung		91
Schalleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung		69
		db(A)
Einbaugerät		A libera installazione