

HDLX 70411

Wärmepumpentrockner (7 kg)

Whirlpool



A++

TOP 4

- 6th Sense Technologie
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Startzeitvorwahl über LED-Beleuchtung
- WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschu

Weiß

HDLX 70411

EAN 80 03437 47369 2

KOMFORT

- **6th Sense Technologie**
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert

PROGRAMME

- 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 3,6,9 Std.
- Startzeitvorwahl über LED-Beleuchtung
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Fassungsvermögen bis zu 7 kg
- Energieeffizienzklasse **A++**, Kondensationseffizienzklasse A¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei

vollständiger Befüllung: 210,8 kWh

- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1,74 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 69 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 125 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 164 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 95 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 230 Volt/50 Hz, 950 W Leistung
- Gewicht brutto 49 kg, Gewicht netto 47 kg
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x65,9 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D