

BIC 3C26

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- ActiveDry – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore

LUNETTA INTERRUTTORI ARGENTO

BIC 3C26
EAN 40 11577 85085 7

TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

DOTAZIONE

- 14 Numero di coperti standard
- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **7 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 5 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Sensor+, Programma Express, Programma intensivo, Programma bicchieri, Programma notte, Lavaggio e asciugatura rapidi
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile


- Cestelli per stoviglie grigi

DATI SUL CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A++, classe di efficacia di lavaggio A, classe di efficacia di asciugatura A¹
- 9,5 litri di acqua, 0,95 kWh di corrente nel programma standard
- Consumo annuale con programma standard basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 litri di acqua, 266 kWh di corrente

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820-900 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 650 x 675 mm
- Solo 46 dB(A) nel programma normale
- Altezza dell'elettrodomestico 820 – 900 mm
- Larghezza minima della nicchia



¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D