


ELCK 7252 PT

Einbau-Herd mit Display (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Multifunktions-Heißlufttherd mit 9 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Grüne ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Kochstellensteuerung Cookmatic

FUNKTION

- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft

AUSSTATTUNG

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Garraumvolumen 65 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- **2-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.85 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.85 kWh Umluft
- Spannung: 220-240 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50-60Hz

HEKO IF168

EAN 40 11577 85145 8

- Gesamtanschlusswert: 3200 W
- Grillleistung 1400 W
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Gerätegewicht 34 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 36 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm

ECV 6640 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

DESIGN

- Flacher Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- 4 SprintStar Kochzonen mit Cookmatic, Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- **Kombinierbar mit HIK5 EP8VS PT, HIK5 EN8VS PT, HVK5 NN8V PT, HIK3 KI8V IN, HVK3 KH8V IN, HVK3 NN8F IN, HIR4 EP8VS3 PT, HIR4 EI8VS3 PT, HIR4 EP8V2 PT, HIR4 EN8VS3 PT, HIR4 EP8VS3 ES, HVR2 KH8V3 PT, HIR2 KI5V IN, HVR2 KH5V2 IN und HVR2 NN5F IN**

