

# AWZ8CD/PRO

Kondensationstrockner (8 kg) für den kommerziellen Einsatz

Whirlpool



## TOP 4

- 6<sup>th</sup> Sense Technologie
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Übersichtliches Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- 24 Monate Hersteller-Garantie bei gewerblicher Nutzung

Weiß

**AWZ8CD/PRO**

EAN 80 03437 47444 6

## KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense Technologie**
- 24 Monate Hersteller-Garantie bei gewerblicher Nutzung
- Wolleprogramm
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl

## PROGRAMME

- 9 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Täglich, Jeans, SoftFinish für Wolle, XXL, Auffrischen, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- Jeans-Programm
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke
- Zeitschaltautomatik bis 10 Min.

## ZUSATZFUNKTIONEN

- Optionen: Start/Pause, Dampf-Option, Kurz-Option, Schonen, verlängerter Knitterschutz, Tonsignal am Programmende
- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf

## DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- Übersichtliches Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

## VERBRAUCHSWERTE

- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B<sup>1</sup>
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 9.9 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 9.99 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 68 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 85 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 84 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 86 %
- Gewichtete Programmdauer: 999 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 999 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 999 Min.

## ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 220-230 Volt/50 Hz, 2300 W Leistung
- Stromkabellänge: 120 cm, Schuko-Stecker
- Gewicht brutto 42 kg, Gewicht netto 40 kg
- 121 Liter Trommelvolumen, 580 mm Trommeldurchmesser, 455 mm Trommeldiefe
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x65,9 cm

## ZUBEHÖR

- Anschlussmaterial wird mitgeliefert
- **WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)**
- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729



<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D