



BIR4 DH8F2 PT

Appareil encastrable-Four mit Hydrolyse (71 l)

TIMER

- air pulséfour avec 15 fonctions (9 traditionnelle, 6 programme automatique)
- Horloge électronique TwistCook

FONCTION

- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Booster (préchauffage rapide)
- Slow cooking (viande/poisson)

CARACTÉRISTIQUES

- **ProTouch** - la surface en acier inoxydable spécialement traitée pour une propreté durable
- **DiamondClean** - fonction de nettoyage hydrolytique
- Volume cavité 71 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- Espace de cuisson XXL - plus d'espace pour les plats extra larges
- Porte pleine, 3 verres
- **Set coulissant partiel à 2 glissières, dont 1 totalement amovible**
- Panneau de commande en inox avec îlot de verre
- Fonction „Sensor“
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- Gril rabattable
- Protection des poignées
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses

- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.90 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.69 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50-60Hz
- Puissance de raccordement: 3650 W
- Puissance du gril 2450 W
- Câble de raccordement 90 cm
- Poids de l'appareil 36 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 556 mm
- Poids de l'appareil emballé 38 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

CTAI 9640 IN

Induktions-Plaques de cuisson

DESIGN

- Cadre profilé en aluminium avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- Commandes frontales
- **Avant gauche**: 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite**: 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 2300 watt
- **Arrière gauche**: 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 2300 watt
- **Arrière droite**: 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Commande électronique **Direct Touch** avec fonctions booster, feux doux et
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

BAKO STOCKHOLM
EAN 40 11577 85570 8

