



## BIR4 DH8F2 PT

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Hydrolyse (71 l)

### REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria calda forno con 15 funzioni (9 Programmi tradizionali, 6 automatici)
- orologio elettronico TwistCook

### FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante
- Riscaldamento rapido
- Slow Cooking – cottura a bassa temperatura

### DOTAZIONE

- **ProTouch** – lo speciale trattamento evita che la superficie in acciaio inossidabile si sporchi rapidamente
- **DiamondClean** – funzione di pulizia idrolitica
- Volume vano cottura 71 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Vano cottura XXL – più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- **Guide scorrevoli su 2 livelli, di cui 1 a estensione completa**
- Pannello interruttori in acciaio inossidabile con isola in vetro
- Sensor-Automatico
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia

- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

### ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

### SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo energetico secondo DIN 0.90 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.69 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50-60Hz
- Potenza totale installata: 3650 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Peso del dispositivo 36 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x556 mm
- Peso del dispositivo imballato 38 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

## CTAI 9640 IN

Induktions-piano cottura

### DESIGN

- Telaio profilato in alluminio con sfaccettature anteriori

### ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello Turbo, di cui
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1500 Watt
- **Davanti a destra:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 2300 Watt
- **Dietro a sinistra:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 2300 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1500 Watt

### DOTAZIONE

- Comando Direct Touch Control a regolazione elettronica
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

BAKO STOCKHOLM  
EAN 40 11577 85570 8

