
# **SMC 504/F/NE**

## Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)







#### TOP 4

- Fonction 6<sup>TH</sup> SENSE
- EasyDisplay, 4 sliders indépendants
- FlexiSide, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- **SmartSense**, une technologie de cuisson basée sur les capteurs 6<sup>™</sup> SENSE

sans cadre

**SMC 504/F/NE** EAN 80 03437 20769 3

## **DESIGN**

• Finition : sans cadre

# ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique zones de cuisson à induction, avec fonction faire fondre, fonction Booster et boost automatique, dont
- 4 zones à induction avec booster
- **FlexiSide**, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- EcoBooster
- · Zone couplables 38 cm

# CARACTÉRISTIQUES

- Fonction 6<sup>TH</sup> SENSE (cuisson par ébullition contrôlée automatiquement)
- Chef Control cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- SmartSense, une technologie de cuisson basée sur les capteurs 6<sup>1H</sup> SENSE
- SmartSet, 6 fonctions de cuisson automatiques prédéfinies
- **EasyDisplay**, 4 sliders indépendants
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Maintien au chaud
- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Induction
- · Verrouillage du bandeau de commande
- · Voyant de mise sous tension
- · Touche marche/arrêt

# **HOTTE**

· Commande électronique

## **DONNÉES TECHNIQUES**

- · Alimentation électrique: 230 V
- Fusible 31.3 A
- Fréquence 50-60Hz
- · Câble de raccordement 120 cm
- Poids de l'appareil 12.7 kg
- Hauteur d'encastrement : 52 mm

 Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 560 x 490 mm

- Dimensions de l'appareil (LxP) : 590 x 510 mm
- · Poids de l'appareil emballé : 13.5 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 130 x 675 x 605 mm

