



## HIP2 KI5V IN

### Einbau-Herd (65 l)

#### REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Umluftherd mit 5 Funktionen

#### AUSSTATTUNG

- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

#### ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

#### SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

#### TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.78 kWh Umluft
- Spannung: 220-240 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50-60Hz
- Gesamtanschlusswert: 10700 W
- Grillleistung 2500 W
- Gerätegewicht 38 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 40 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm
- **Kombinierbar mit BU 6360S FT, CHI 6640 IN**

HEKO BOLERO  
EAN 40 11577 85819 8

## BU 6360S FT

### Induktions-Kochfeld (60 cm)

#### DESIGN

- Flacher Edelstahl-Rahmen

#### KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente

#### AUSSTATTUNG

- Elektronisch geregelte Steuerung
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 - 99 Min.)
- Kontrolllampe

#### TECHNISCHE DATEN

- Einbauhöhe: 54 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm

