HEKO P300



























HIS3 EP8V2 IN

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Multifunktions-Heißluftherd mit 14 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Einknopf-Bedienung und LC-Text-Display (weiß)

FUNKTION

- PowerHeißluft von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- · Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking Niedrigtemperaturgaren

AUSSTATTUNG

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 65 Liter
- · Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kühle Front

2-fach Teilauszug

- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- $\circ~$ Garraum-Temperatur bis 250 $^\circ\text{C}$
- Kindersicherung
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.67 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

HEKO P300 EAN 40 11577 85858 7



Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

DESIGN

Flacher Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- Vorne links: 18 cm Ø, 1700 Watt
- Vorne rechts: 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Hinten links: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm
- Kombinierbar mit HIR4 EP8V PT, HIR4 EP8V2 PT, HIS3 EP8V2 IN, HIS5 EP8VS3 ES, HVK3 NN8F IN, HVP2 KH5V IN, HVP2 NN5F IN, HVR2 KH5V2 IN, HVS3 TH8V2 IN, HVS5 TH8VS3 ES, HI5 EP8VS2 ES



