



HIP2 KI5V IN

Einbau-Herd (65 l)

Regelung und Betriebsarten

- Umluftherd mit 5 Funktionen

Ausstattung

- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknöpfe
- Bedienknöpfe silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Sonderzubehör (gegen Aufpreis)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

Technische Daten und Masse

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0,87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,78 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 10,7 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 595x595x564 mm
- **Kombinierbar mit BU 6360S FT, CHI 6640 IN**

BU 6360S FT

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Design

- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente

Ausstattung

- Elektronisch geregelte Steuerung
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen
- Kontrolllampe

Technische Daten

- Einbauhöhe: 54 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x480 mm
- Aussenmasse (BxT): 577x507 mm

HEKO I200
EAN 40 11577 85876 1

