


HIP2 KI5V IN

Appareil encastrable-Cuisinière (65 l)

TIMER

- chaleur tournantecuisinière avec 5 fonctions

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 65 litres
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Bouton de commande argentés
- Température réglable jusqu'à 250°C
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)

- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLF 234 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLP 232 avec 3 glissières disponible en option

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.87 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.78 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50-60Hz
- Puissance de raccordement: 10700 W
- Puissance du gril 2500 W
- Poids de l'appareil 38 kg

- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 40 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

BU 6360S FT

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

- Cadre plat en acier inoxydable

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre, dont



- Commandes frontales
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Voyant de mise sous tension

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fréquence 50-60Hz
- Câble de raccordement 120 cm
- Poids de l'appareil 8.6 kg
- Hauteur d'encastrement : 54 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 480 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 577 x 507 mm
- Poids de l'appareil emballé : 9.6 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 120 x 850 x 600 mm



HEKO I200
EAN 859800008532