BKIC 3C26

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)







TOP 4

- **Option Demi-charge multizone**
- Technologie à capteurs : des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace
- · Affichage clair avec un départ différé entre 1 et 12 heures
- 4 différentes températures de lavage

PANNEAU DE COMMANDE ARGENTÉ

BKIC 3C26 EAN 40 11577 85083 3

TYPE D'APPAREIL

- Ne peut pas être monté en hauteur **CARACTÉRISTIQUES**
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Affichage clair avec un départ différé entre 1 et 12 heures
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- · Cuve en inox
- Porte avec charnières doubles
- Protection d'eau

PROGRAMMES

- 7 Programme Standard et 1 programme Sensor
- 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Programme Sensor, Programme Express, Intensif 65°C, Verres 45°C, Lavage et séchage rapides
- Technologie à capteurs : des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace

OPTIONS

- **Option Demi-charge multizone**
- Option All-in-1

PANIERS

- · Panier supérieur amovible et réglable en hauteur même rempli
- · 4 rabats dans le panier supérieur
- · Panier inférieur à 4 picots rabattables
- · Panier à couverts amovible
- · Couleur paniers: gris clair


CONSOMMATION

- Classe énergétique E, Classe d\'efficacité de lavage1.13, Classe d\'efficacit\'e de s\'echage 1.07^{1}
- 14 Couverts

- · Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 95 kWh
- 9,5 Litres d'eau, 0,95 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:10 h
- Niveau sonore de seulement 46 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien C

DONNÉES TECHNIQUES

- 220-240 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 560 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
- 3 pieds réglables en hauteur à partir de l'avant de l'appareil
- Hauteur de l'appareil réglable de 820 mm à 900 mm
- Largeur de niche minimum



¹ Classe énergétique d'A à G