

IBFC 3C33

Freistehender Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- ActiveDry – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore

BIANCO

IBFC 3C33

EAN 40 11577 85964 5

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie a libera installazione (60 cm)

DOTAZIONE

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Sicura per bambini/blocco tasti
- Protezione antiaggelamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **7 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Sensor, Programma Express, Programma intensivo, Programma bicchieri, Lavaggio e asciugatura rapidi
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico

- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore


- Cestello per posate estraibile

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 85 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,848 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 43 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 - 900 x 600 x 590 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 850x590x600 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm
- Larghezza minima della nicchia



¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G