HARDECK 3






































Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- · Heißluftbackofen mit 15 Funktionen und Pyrolyse (9 traditionelle, 6 Automatik-Programme)
- TwistCook Elektronik-Uhr

FUNKTION

- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- · PowerHeißluft von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- · Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

AUSSTATTUNG

- · ProTouch die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Pyrolyse-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- · Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit SoftClose-Backofentür schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- · Glas-Schalterblende mit Edelstahl-
- Bedienknebel edelstahlfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

Energieeffizienzklasse A+

HARDECK 3 EAN 40 11577 85599 9

- Energieverbrauch nach DIN 0.90 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

CTAI 6640FFS IN

Induktions-Kochfeld

DESIGN

Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe
- zwei Flexizonen
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 18/23 cm Ø, 1800 Watt, Booster 2200 Watt
- Vorne rechts: 18/23 cm Ø, 1800 Watt, Booster 2200 Watt
- Hinten links: 18/23 cm Ø, 1800 Watt, Booster 2200 Watt
- Hinten rechts: 18/23 cm Ø, 1800 Watt, Booster 2200 Watt

AUSSTATTUNG

- Touch Control mit Slider-Funktion
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW

