

BIK5 DP8FS PT

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Pyrolyse (71 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforno con 15 funzioni e pirolisi (9 Programmi tradizionali, 6 automatici)
- orologio elettronico TwistCook

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante
- Riscaldamento rapido

DOTAZIONE

- ProTouch** – lo speciale trattamento evita che la superficie in acciaio inossidabile si sporchi rapidamente
- Sistema di pulizia** a pirolisi
- Volume vano cottura 71 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL – più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 4
- Pannello interruttori in vetro con telaio in acciaio inossidabile
- Manopola di controllo color acciaio
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce

- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133
- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo energetico secondo DIN 0.90 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.69 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50-60Hz
- Potenza totale installata: 3650 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Peso del dispositivo 38.0 kg

BB 8760C AL

Induktions-piano cottura (60 cm)

DESIGN



- Telaio in alluminio spazzolato

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui **due zone Flexi**
- due zone flessibili
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Flexi Duo** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- Davanti a sinistra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- Davanti a destra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- Dietro a sinistra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- Dietro a destra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt

DOTAZIONE

- My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Direct Access – Comando Touch Control per ciascuna zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4



BA 6/1
EAN 40 11577 86039 9