KGIE 33602

Einbau-Frigo-congelatore combinato (Nische 165)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause

TOP 4
- Classe di efficienza energetica E[1]
- ProFresh – per cibi freschi più a lungo
- Controllo elettronico nella zona frigo tramite display a LED interno
- La funzione vacanza imposta il frigorifero a 12 °C

BIANCO

KGIE 33602
EAN 40 11577 10997 9

COMFORT
- Controllo elettronico nella zona frigo tramite display a LED interno
- La funzione vacanza imposta il frigorifero a 12 °C
- Regolazione elettronica della temperatura
- Raffreddamento e congelamento regolabili separatamente
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme ottico e acustico porta

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA
- **ProFresh** – grazie all'ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell'aria mantiene i vostri cibi freschi più a lungo
- Più spazio per oggetti di grandi dimensioni e massima flessibilità grazie al **ripiano in vetro FlexiShelf** diviso
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 4 regolabile in altezza
- 2 Cassetti frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE
- ripristino della temperatura 5 volte più rapido
- Allarme ottico e acustico temperatura
- 3 cassetti di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 16 Ore

VALORI DI CONSUMO
- Classe di efficienza energetica E [1]
- Consumo energetico annuale: 203 kWh/anno
- Capacità netta: 190 l refrigerazione, 59 l congelamento, totale 249 l
- Classe di emissione sonora: B, 33 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 9 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE
- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 10 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 80 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 64 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1610x547x570 mm
- Peso del dispositivo imballato: 69 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1850 x 560 x 680 mm

[1] Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall'UE o di richiederla all'indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifiche ed errori · Uso/pubblicazione di immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell'editore · Stato 19.03.2025.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell'acquisto. Con riserva di modifiche.