


TRCEF 1172

Wärmepumpentrockner (7 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Active Care – schont Textilien und schützt die Farben dank speziellen Trommelbewegungen
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Fertig in – die clevere Programmendevorwahl
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige

WEISS

TRCEF 1172

EAN 40 11577 85778 8

KOMFORT

- Mit dem Woolmark Blue Zertifikat ausgezeichnetes Wolleprogramm: Trocknet selbst empfindliche Wolle sanft und schonend
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Türanschlag rechts, wechselbar, wechselbar
- Kindersicherung
- Wasserbehälter oben
- 120 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert

PROGRAMME

- 15 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Pflegeleicht, Mischwäsche, Täglich, Jeans, Hemden, Seide, Wolle, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby, Kuscheltiere, Bügelleicht, Daunendecke, Auffrischen
- Auffrischen – befreit von schlechten Gerüchen
- Baby Programm - speziell für das Trocknen von Babykleidung
- Kuscheltier Programm - damit es nach dem Trocknen noch so aussieht wie davor
- Bügelleicht-Programm – reduziert Knitterfalten vor dem Bügeln
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmäßige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe

ZUSATZFUNKTIONEN

- Active Care – schont Textilien und schützt die Farben dank speziellen Trommelbewegungen

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung

DISPLAY

- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Fertig in – die clevere Programmendevorwahl
- Separate Programmablaufanzeige
- Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse **A++**, Kondensations-effizienzklasse B¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 211 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.61 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 81 %
- Gewichtete Programmdauer: 150 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 180 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 126 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 10 Ampere
- Anschlussmöglichkeit für Abluftschlauch No
- Maße (HxBxT): 84,9x59,5x65,5 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D