BAKO FI FXIPYRO







BAR2 KP8V2 IN

Da incasso a scomparsa totale-Forno con Pirolisi (71 l)

Regolazione e modalità operative

- aria caldaforno con 10 funzioni
- orologio elettronico ClassicCook

Funzione

- Cottura Multi-Level preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza deliziosa e croccante

Dotazione

- Sistema di pulizia a pirolisi
- Volume vano cottura 71 litri
- Sistema autopulente con tecnologia pirolitica a 2 livelli
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Vano cottura XXL- più spazi per piatti extra large
- Pieghevoli Numero rivestimenti in vetro: 3
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- Parte frontale fredda
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento
- Controllo elettronico
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- · Protezione maniglia
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

BAKO FLEXIPYRO

EAN

Specifiche tecniche e misure

- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo energetico secondo DIN 0.89 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.69 kWh ventilato
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Potenza totale installata: 3,3 kW
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x555 mm
- Misure dell'elettrodomestico (Ax-LxP): 595x595x551 mm

ESSENTIALS_WPRO_NEW
ESSENTIALS_SPECIFIC_INCLUDED_NEW
ESSENTIALS_SPECIFIC_OPTIONAL_NEW

BS 7160C FT

a induzionepiano cottura

Design

Telaio piatto in acciaio inossidabile

Zone di cottura

- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Flexi Duo zona di cottura flessibile
- Davanti a sinistra: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, Booster 1600 Watt
- Dietro a sinistra: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt
- Dietro a destra: 21 cm Ø, 2100 Watt, Booster 3000 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Dotazione

- **My Menu** 4 Funzione automatiche: , sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Controllo a regolazione elettronica
- Direct Access Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Funzione di mantenimento in caldo
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

Specifiche tecniche

- Potenza totale installata: 7,2 kW
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm

ESSENTIALS_WPRO_NEW
ESSENTIALS_SPECIFIC_INCLUDED_NEW
ESSENTIALS_SPECIFIC_OPTIONAL_NEW



