

HIS3 EI8V2 IN

Appareil encastrable-Cuisinière mit Display (65 l)

TIMER

- air pulsécuisinière avec 15 fonctions
- Horloge électronique avec fonctionnement à un seul bouton et affichage de texte LCD (blanc)

FONCTION

- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Booster (préchauffage rapide)
- Slow cooking (viande/poisson)

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 65 litres
- Porte pleine, 2 verres
- **set coulissant partiel à 2 glissières**
- Panneau de commande en inox
- Boutons de commandes escamotables
- Bouton de commande argentés
- Température réglable jusqu'à 250°C
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée


ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)

- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLF 234 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLP 232 avec 3 glissières disponible en option

HEKO F300
EAN 40 11577 85875 4

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.87 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.67 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50-60Hz
- Puissance de raccordement: 10650 W
- Puissance du gril 2450 W
- Poids de l'appareil 36.5 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 38.5 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm



BU 1760C FT

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

- Cadre plat en acier inoxydable

ZONES DE CUISSON

- **Flexi Duo** – zone de cuisson flexible
- Commandes frontales
- **Avant gauche:** 1200 watt, **Booster** 1600 watt
- **Avant droite:** 1750 watt, **Booster** 2200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fréquence 50/60Hz
- Puissance de raccordement: 7,2 kW
- Câble de raccordement 120 cm
- Poids de l'appareil 9.3 kg
- Hauteur d'encastrement : 54 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 480 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 577 x 507 mm
- Poids de l'appareil emballé : 11.2 kg

