



HEKO F300



HIS3 EI8V2 IN

Da incasso a scomparsa totale-Fornello mit Display (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforne con 15 funzioni
- orologio elettronico con comando monopulsante e display di testo LC (bianco)

FUNZIONE

- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante
- Riscaldamento rapido
- Slow Cooking – cottura a bassa temperatura

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli**
- Pannello interruttori in acciaio inossidabile
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133

HEKO F300
EAN 40 11577 85875 4

- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.67 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50-60Hz
- Potenza totale installata: 10650 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Peso del dispositivo 36.5 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 38.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile connull**

BU 1760C FT

Induktions-piano cottura (60 cm)

DESIGN

- Telaio piatto in acciaio inossidabile

ZONE DI COTTURA

- **Flexi Duo** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Davanti a destra:** 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt

DOTAZIONE

- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 7,2 kW
- Cavo di collegamento 120 cm
- Peso del dispositivo 9.3 kg
- Altezza d'installazione: 54 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 577x507 mm
- Peso del dispositivo imballato: 11.2 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 98 x 662 x 582 mm
- **Combinabile connull**

