

KGN 18C1IN

Frigo-congelatore combinato

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Total NoFrost – mai più sbrinare il congelatore
- Compressore Active Inverter – assicura una temperatura costante in silenzio e a risparmio energetico
- Active Fresh dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Active Freeze – riduce le bruciature da congelamento grazie al ripristino più rapido della temperatura

OTTICA ACCIAIO INOX

KGN 18C1IN
EAN 40 99999 99999 9

COMFORT

- **Compressore Active Inverter** – assicura un ripristino rapido della temperatura, riduce al minimo il consumo di energia e la rumorosità
- Controllo elettronico nella zona frigo tramite display a LED interno
- Raffreddamento e congelamento regolabili separatamente
- Allarme ottico e acustico porta
- Maniglia incassata
- Porte in ottica acciaio inox

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- **Active Fresh** dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Maggiore chiarezza e miglior accesso ai vostri alimenti grazie a **ripiani in vetro Pull out** estraibili fino a 12 cm
- Il **MultiCoolFlow-System** assicura una circolazione uniforme dell'aria a tutti i livelli
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, 3 estraibili, di cui 3 regolabile in altezza
- 4 scomparti nella porta, di cui 2 regolabile in altezza
- Massima flessibilità grazie a 2 scomparti nella porta regolabili

CONGELATORE

- **Total NoFrost** – mai più sbrinare il congelatore
- **Active Freeze** – riduce le bruciature da congelamento grazie al ripristino più rapido della temperatura
- 3 cassetti di congelamento a prova di ribaltamento

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C¹
- Capacità netta: 231 l refrigerazione, 104 l congelamento, totale 335 l
- Classe di emissione sonora: B, 33 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 11 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 160 W
- Cavo di collegamento: 160 cm
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Fermoporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 90 kg
- Peso del dispositivo imballato: 93 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1960 x 640 x 760 mm
- Dimensioni (AxLxP): 191,2x59,6x67,8 cm



¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G