



HVS5 TH8VS3 ES

Da incasso a scomparsa totale-Fornello mit Display und Hydrolyse (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforne con 8 funzioni
- orologio elettronico con Touch Control

FUNZIONE

- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio

DOTAZIONE

- **Funzione di pulizia** a idrolisi
- Volume vano cottura 65 litri
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 3 livelli**
- Pannello interruttori in vetro
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento con cappuccio in acciaio inox
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guida scorrevole telescopica a 1 livello SLV 241
- Guida scorrevole telescopica a 2 livelli SLV 242

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A

HEKO MADRID2
EAN 40 11577 85851 8

CHR 9642 IN

Glaskeramik-piano cottura (60 cm)

DESIGN

- Telaio piatto in acciaio inossidabile

ZONE DI COTTURA

- 4 in modo costante, di cui 1 Bräter-Zweikreiszone di cottura, 1 DUO-Zweikreiszone di cottura
- **Davanti a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- A regolazione energetica
- Numero indicatori calore residuo: 4

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 230 V
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 7,0 kW
- Peso del dispositivo 8,0 kg
- Altezza d'installazione: 52 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 577x507 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 670 x 600 mm
- **Combinabile connull**

