



HVK3 NN8F IN

Da incasso a scomparsa totale-Fornello (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria calda-fornello con 8 funzioni

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in acciaio inossidabile
- Manopola di controllo color argento
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guida scorrevole telescopica a 1 livello SLV 241
- Guida scorrevole telescopica a 2 livelli SLV 242

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.78 kWh ventilato
- Tensione: 220 - 240 V
- Fusibile 3x16A

HE 3
EAN 40 11577 85298 1

- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 10000
- Potenza della griglia 1400 W
- Peso del dispositivo 28.8 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 30.1 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile connull**

CHR 6642 IN

Glaskeramik-piano cottura (60 cm)

DESIGN

- Bordo piatto

ZONE DI COTTURA

- 4 in modo costante, di cui 1 Bräter-Zweikreiszone di cottura, 1 DUO-Zweikreiszone di cottura
- **Davanti a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- A regolazione energetica
- Numero indicatori calore residuo: 4

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza 50
- Potenza totale installata: 7,0 kW
- Peso del dispositivo 8.0 kg
- Altezza d'installazione: 52 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 680 x 605 mm
- **Combinabile connull**

